

Lieferumfang		
Beschreibung	**Art. Nr.**	**Stk.**
Stoßdämpfer	DMX 1224	1
Federteller	15087-04	1
Betriebsanleitung	07253-05	1
Öhlins Aufklebersatz		1
Aufkleber Wartungsintervalle MX Gabel und Stoßdämpfer	15211-01	1

Hinweis!

Die Abbildungen in dieser Montageanleitung können sich von Ihrem Produkt unterscheiden.

Hinweis!

Unter hohen Temperaturen, während der Lagerung oder des Transportes, können sich Schmiermittel und Schutzöle lösen und die Verpackung verunreinigen. Auch vom Zusammenbau in unserem Werk können Fett- oder Ölreste vorhanden sein. Dies hat keinen Einfluss auf die Funktion Ihres Öhlins Produktes. Reinigen Sie das Öhlins Produkt vor dem Einbau gründlich mit einem Stofflappen.

Hinweis!

In diesem Kit ist keine Feder enthalten. Siehe dazu den Feder-Guide in dieser Anleitung oder wenden Sie sich zur Beratung an einen autorisierten Öhlins Händler.

Hinweis!

Überprüfen Sie den Packungsinhalt, bevor Sie das Produkt montieren. Sollten Teile fehlen, so kontaktieren Sie einen autorisierten Öhlins Händler.

⚠ Warnung!

Bitte lesen Sie vor dem Einbau des Produktes die Öhlins Bedienungsanleitung genau durch. Ein Stoßdämpfer ist ein wichtiges technisches Element, welches die Stabilität des Fahrzeuges beeinflusst.

Öhlins TTX Flow Stoßdämpfer für Ducati Desmo 450 MX

DMX 1224

Montageanleitung

ÖHLINS

MONTAGEANLEITUNG

⚠ Warnung!

Es ist sehr zu empfehlen, dass eine Werkstatt mit entsprechend geschultem Personal den Stoßdämpfer einbaut.

⚠ Warnung!

Achten Sie darauf, dass Ihr Motorrad einen sicheren Stand hat und nicht kippen kann.

👁 Hinweis!

Schauen Sie stets in die fahrzeugspezifische Betriebsanleitung, wenn Sie Arbeiten am Motorrad ausführen. Dort erfahren Sie mehr über spezifische Vorgehensweisen und die technischen Daten Ihres Motorrades.

👁 Hinweis!

Reinigen Sie das Fahrzeug sorgfältig vor der Montage des Öhlins Stoßdämpfers.

1

Stellen Sie das Motorrad auf einen Montageständer. Das Hinterrad sollte den Boden dabei nur leicht berühren.

2

Montieren Sie die Öhlins Stoßdämpfer nach den Angaben Ihrer fahrzeugspezifischen Bedienungsanleitung.

👁 Hinweis!

Senken Sie das Fahrzeug ab, sodass die Federung leicht komprimiert ist, bevor Sie die Schrauben anziehen.

✋ Achtung!

Stellen Sie sicher, dass alle Schrauben mit dem korrekten Drehmoment angezogen sind und dass nichts den Bewegungsbereich des Stoßdämpfers einschränkt, wenn das Fahrzeug vollständig ein- oder ausfedert.

MONTAGEANLEITUNG

EINSTELLWERTE

Länge	451	mm
Dämpferhub	128	mm
Ungefähre Federvorspannung	10 (5)	mm (Umdrehungen)
Low-Speed Druckstufendämpfung	6	Klicks
High-Speed Druckstufendämpfung	8	Klicks
Zugstufendämpfung	9	Klicks

Statischer Durchhang und Fahrhöhe		
R1-R2	35±5	mm
R1-R3	105±5	mm

FEDER-GUIDE

Ducati Desmo 450 MX		
Fahrergewicht* kg/Pfund	**Feder** Art. Nr.	**Federrate** N/mm
60/132	06310-07	46
65/143	06310-08	48
70/154	06310-08	48
75/165	06310-09	50
80/176	06310-09	50
85/187	06310-10	52
90/198	06310-10	52
95/209	06310-11	54
100/220	06310-11	54
105/231	06310-12	56
110/242	06451-13	58
115/253	06451-14	60

**Fahrergewicht: Fahrer trägt eine adäquate Fahrerausrüstung. Stellen Sie sicher, dass Sie Ihr Gesamtgewicht inklusive Fahrerausrüstung kennen. Die Ausrüstung wiegt zwischen 5 und 15 Kilogramm..*

Öhlins Produkte unterliegen einer kontinuierlichen Verbesserung und Weiterentwicklung. Diese Montageanleitung wurde bis zum Druckschluss so aktuell wie irgend möglich gehalten. Dennoch können geringe Unterschiede zwischen den hier gezeigten und beschriebenen Produkten und der tatsächlich ausgelieferten Ware existieren.

Die neuesten Informationen bekommen Sie bei Ihrem Öhlins Importeur. Sollten Sie Fragen zum Inhalt dieser Montageanleitung haben, so kontaktieren Sie Ihren Öhlins Händler.

Teile Nr. MI_DMX 1224_0
Veröffentlicht am 10.03.2026

© Öhlins Group AB. Alle Rechte vorbehalten. Jeglicher Nachdruck oder Verwendung ohne schriftliche Genehmigung von Öhlins Group AB ist verboten.

Öhlins Group AB
Box 722
S-194 27 Upplands Väsby, Sweden
Phone +46 8 590 025 00
Fax +46 8 590 025 80