

Lieferumfang		
Beschreibung	**Art. Nr.**	**Stk.**
Stoßdämpfer	DMX 0217	1
Betriebsanleitung	07253-05	1
Öhlins Aufklebersatz		1
Federteller	15087-01	1
Aufkleber Wartungsintervalle MX Gabel und Stoßdämpfer	15211-01	1

Hinweis!

Die Abbildungen in dieser Montageanleitung können sich von Ihrem Produkt unterscheiden.

Hinweis!

Unter hohen Temperaturen, während der Lagerung oder des Transportes, können sich Schmiermittel und Schutzöle lösen und die Verpackung verunreinigen. Auch vom Zusammenbau in unserem Werk können Fett- oder Ölreste vorhanden sein. Dies hat keinen Einfluss auf die Funktion Ihres Öhlins Produktes. Reinigen Sie das Öhlins Produkt vor dem Einbau gründlich mit einem Stofflappen.

Hinweis!

In diesem Kit ist keine Feder enthalten. Siehe dazu den Feder-Guide in dieser Anleitung oder wenden Sie sich zur Beratung an einen autorisierten Öhlins Händler.

Hinweis!

Überprüfen Sie den Packungsinhalt, bevor Sie das Produkt montieren. Sollten Teile fehlen, so kontaktieren Sie einen autorisierten Öhlins Händler.

⚠ Warnung!

Bitte lesen Sie vor dem Einbau des Produktes die Öhlins Bedienungsanleitung genau durch. Ein Stoßdämpfer ist ein wichtiges technisches Element, welches die Stabilität des Fahrzeuges beeinflusst.

Öhlins TTX Flow Stoßdämpfer für Stark Varg

(Set-Up Guide für MX- & Enduromodell)

DMX 0217

Montageanleitung

ÖHLINS
ADVANCED SUSPENSION TECHNOLOGY

Montage des Stoßdämpfers

⚠ Warnung!

Es ist sehr zu empfehlen, dass eine Werkstatt mit entsprechend geschultem Personal den Stoßdämpfer einbaut.

⚠ Warnung!

Achten Sie darauf, dass Ihr Motorrad einen sicheren Stand hat und nicht kippen kann.

👁 Hinweis!

Schauen Sie stets in die fahrzeugspezifische Betriebsanleitung, wenn Sie Arbeiten am Motorrad ausführen. Dort erfahren Sie mehr über spezifische Vorgehensweisen und die technischen Daten Ihres Motorrades.

👁 Hinweis!

Reinigen Sie das Fahrzeug sorgfältig vor der Montage des Öhlins Stoßdämpfers.

1

Stellen Sie das Motorrad auf einen Montageständer. Das Hinterrad sollte den Boden dabei nur leicht berühren.

2

Montieren Sie den Öhlins Stoßdämpfer nach den Angaben Ihrer fahrzeugspezifischen Bedienungsanleitung.

👁 Hinweis!

Senken Sie das Fahrzeug ab, sodass die Federung leicht komprimiert ist, bevor Sie die Schrauben anziehen.

✋ Achtung!

Stellen Sie sicher, dass alle Schrauben mit dem korrekten Drehmoment angezogen sind und dass nichts den Bewegungsbereich des Stoßdämpfers einschränkt, wenn das Fahrzeug vollständig ein- oder ausfedert.

MONTAGEANLEITUNG

Hinweis!

Dieser Stoßdämpfer wird mit einem Set-Up für den Motocross Einsatz gemäß den folgenden Daten ausgeliefert. Wenn das Motorrad als Enduro verwendet wird, finden Sie unten und auf der folgenden Seite ein daran angepasstes Set-Up.

EINSTELLWERTE

Empfohlenes Set-Up

Länge	470	mm
Dämpferhub	135	mm
Ungefähre Federvorspannung	8 (4)	mm (Umdrehungen)
Low-Speed Druckstufendämpfung	6	Klicks
High-Speed Druckstufendämpfung	8	Klicks
Zugstufendämpfung	9	Klicks

Statischer Durchhang und Fahrhöhe		
R1-R2	45±5	mm
R1-R3	105±5	mm

FEDER-GUIDE

Stark Varg Enduro Set-Up		
Fahrergewicht* Kg/Pfund	**Feder** Art. Nr.	**Federrate** N/mm
60/132	06310-09	50
65/143	06310-10	52
70/154	06310-10	52
75/165	06310-11	54
80/176	06310-11	54
85/187	06310-12	56
90/198	06310-12	56
95/209	06451-13	58
100/220	06451-13	58
105/231	06451-14	60
110/242	06451-15	62
115/253	06451-16	64

Stark Varg MX Set-Up		
Fahrergewicht* Kg/Pfund	**Feder** Art. Nr.	**Federrate** N/mm
60/132	06310-10	52
65/143	06310-11	54
70/154	06310-11	54
75/165	06310-12	56
80/176	06310-12	56
85/187	06451-13	58
90/198	06451-13	58
95/209	06451-14	60
100/220	06451-14	60
105/231	06451-15	62
110/242	06451-16	64
115/253	06451-16	64

**Fahrergewicht: Fahrer trägt eine adäquate Fahrerausrüstung. Stellen Sie sicher, dass Sie Ihr Gesamtgewicht inklusive Fahrerausrüstung kennen. Die Ausrüstung wiegt zwischen 5 und 15 Kilogramm.*

SET-UP IM DÄMPFER

Hinweis!

Einstellungsänderungen gemäß der untenstehenden Tabelle erfordern, dass der Stoßdämpfer zerlegt wird. Wir empfehlen dringend, dass diese Maßnahme von einer Werkstatt mit entsprechend geschultem Personal vorgenommen wird.

Stark Varg		
	Enduro Set-Up	**MX Set-Up***
Druckstufeneinstellung	TTX FLOW 060C X 2021	TTX FLOW 065C 2021*
Zugstufeneinstellung	TTX FLOW 040R X 2021	TTX FLOW 040R 2021*

*Set-Up im Auslieferungszustand

Öhlins Produkte unterliegen einer kontinuierlichen Verbesserung und Weiterentwicklung. Diese Montageanleitung wurde bis zum Druckschluss so aktuell wie irgend möglich gehalten. Dennoch können geringe Unterschiede zwischen den hier gezeigten und beschriebenen Produkten und der tatsächlich ausgelieferten Ware existieren.

Die neuesten Informationen bekommen Sie bei Ihrem Öhlins Importeur. Sollten Sie Fragen zum Inhalt dieser Montageanleitung haben, so kontaktieren Sie Ihren Öhlins Händler.

Teile Nr. MI_DMX 0217_0
Veröffentlicht am 13.11.2023

© Öhlins Racing AB. Alle Rechte vorbehalten. Jeglicher Nachdruck oder Verwendung ohne schriftliche Genehmigung von Öhlins Racing AB ist verboten.

Öhlins Racing AB
Box 722
S-194 27 Upplands Väsby, Sweden
Phone +46 8 590 025 00
fax +46 8 590 025 80

ÖHLINS
ADVANCED SUSPENSION TECHNOLOGY